



Dimensiones de Corte		VC.: Ventana Corrediza			PC.: Puerta Corrediza		
Perfil	Denominación	Cant.	Largo	Corte	Cant.	Largo	Corte
101	MARCO	2	A	45° 45°	1	A	45° 45°
101	MARCO	2	H	45° 45°	2	H	45° 90°
13	UMBRAL	-	-	-	1	A-36	90° 90°
902	ZOCALO	4	A/2-99	90° 90°	-	-	-
5	ZOCALO ALTO	-	-	-	4	A/2-99	90° 90°
103	PAR. LATERAL	2	H-64	90° 90°	2	H-40	90° 90°
104	PAR. CENTRAL	2	H-64	90° 90°	2	H-40	90° 90°
105	MOSQUITERO	2	A/2-33	45° 45°	2	A/2-33	45° 45°
105	MOSQUITERO	2	H-73	45° 45°	2	H-49	45° 45°

Corte Horizontal A-A



\* Medidas en milímetros

Accesorios Ventana y Puerta Corrediza de 2 Hojas				VC	PC
Ítem	Código	Descripción	Forma	Cantidad	Cantidad
Esc. de Armado	8005	Esc. Parte "A" Liviana de 71,8 milímetros		4 Unidades	2 Unidades
	8008	Esc. Parte "A" Pesada de 71,8 milímetros			
Fijación Esc.	---	Tornillos Auto perforantes o Remaches		32 Unidades	16 Unidades
Burlate Universal	8204	Burlate Universal B-7 Liviano		2A + 4H	2A + 4H
	8216	Burlate Universal B-7 Pesado			
Felpa	8241	Felpa de PVC 7x4		4A + 6H	4A + 6H
	8243	Felpa de Polipropileno 7x4,5			
Cierre Central	8153	Cierre Reversible (Cromado, Blanco, Negro)		1 Unidad	1 Unidad
	8155	Cierre 1042			
	8159	Cierre 1088			
Tope Lateral	8361	Tope de Hoja Parte "J"		8 Unidades	16 Unidades
Antirruido	8359	Antirruido para 103 y 104		8 Unidades	8 Unidades
Rodamiento	8105	Rueda a Rulemán Simple		4 Unidades	4 Unidades
	8106	Rueda a Rulemán Doble			
	8111	Ruedas Regulables 3003			
	8113	Ruedas Simples 3001			
Cruce de Hoja	8384	Tapón Cruce de Hoja con Felpa		2 Unidades	1 Unidades
Tornillo	8362	Tornillo Parker de Armado Hoja		8 Unidades	20 Unidades

s/m: según medida.

Perfiles Complementarios					
Complemento	Perfiles	Página	Complemento	Perfiles	Página
Contramarco	709 ó 723 ó 746	26	Guía de Cortina Común	120	11
Premarco	648 ó 715	25	Guía de Cortina Barrio	9	11
Mosquitero	60 ó 105 ó 108	23	Tapacinta	122/123	24
Trav. Mosq.	190	23	Columnas	43 ó 455 ó 986	27
Vidrio Rep.	470/471 ó 570/571	24	Acoples	453	27

Tolerancia en Peso +/- 10%

 02-02-18 **TRADICIONAL.28**